MELING BIOMÉDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida

El más vendido

Refrigerador de farmacia de 2~8°C

Control inteligente y temperatura constante
Múltiples alarmas para mayor seguridad



0,6 °C
Uniformidad de 0,6 °C

37 minutos
37 minutos bajando a 5°C

15 minutos
Recuperación de temperatura en 15 min tras abrir la puerta 1 min

*Datos típicos de refrigeración basados en pruebas internas con un punto de ajuste de 5°C y temperatura ambiente de 22°C.

YC-75L

Características

- **Sistema de control de temperatura** — Muestra la temp. en incrementos de 0,1 °C
- **Compacto y adaptable** — Cabe bajo encimera estándar de 34" que cumpla con la ADA
- **Refrigerante hidrocarburo** — Gas natural respetuoso con el medio ambiente
- **Certificado CE**
- **Puerta de vidrio de doble panel** — Función de calefacción eléctrica automática
- **Registrador de datos** — Puede registrar 100.000 datos, 12 meses de datos exportables vía puerto USB

Estructura



Dimensiones





Especificación

Refrigerador para Farmacia de 2-8°C			
Modelo	YC-75L		
Capacidad	75L/2.65Cu.Ft.		
Tamaño Interno (An*P*Al) mm/pulgada	444 X 440 X 536/17.48*17.32*21.10		
Tamaño Externo (An*P*Al) mm/pulgada	544 X 560 X 764/21.26*22.05*30.08		
Tamaño del Paquete (An*P*Al) mm/pulgada	575 X 617 X 815/22.64*24.29*32.09		
PN (Kgs/L8)	41/90.39		
PB (Kgs/LB)	45/99.21		
Rango de Temperatura	**2-8°C**		
Temperatura Ambiente	16-32°C		
Rendimiento de Enfriamiento	5°C		
Clase Climática	N		
Controlador	Microprocesador		
Pantalla	Pantalla Digital		
Refrigeración			
Compresor	**1ud.**		
Método de Enfriamiento	Enfriamiento por Aire Forzado		
Modo de Desescarche	Automático		
Refrigerante	R600a		
Construcción			
Material Externo	PCM		
Material Interno	Placa de Aluminio Rociada		
Estantes	3(Estante de Alambre de Acero Recubierto)		
Puerto de Prueba de Acceso	1ud. Ø23mm		
Puerto de Prueba de Acceso	1ud. Ø23mm		
Ruedas	2+(2 Patas Niveladoras)		
Registro/Exportación de Datos	Registro cada 10 mins/Máx 12 meses vía puerto USB		
Interfaz	Contacto de Alarma Remota, RS485		
Batería de Respaldo	Sí		
Alarmas			
Temperatura	Temperatura Alta/Baja, Temperatura Ambiente Alta		
Eléctrica	Falla de Energía, Batería Baja, Error de Sensor		
Sistema	Falla de Comunicación de Datos, Puerta Entreabierta, Falla del Registrador de Datos		
Eléctrica			
Fuente de Alimentación (V/Hz)	110V/60Hz	220-240V/50Hz	220-240V/60Hz
Corriente Nominal (A)	1.24A	0.92A	0.56A
Consumo eléctrico	1.8	No hay datos disponibles	1.81

*Zhongke Meiling se reserva el derecho de cambiar productos y especificaciones sin previo aviso.

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific