MELNG BIOMÉDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida

El Más Vendido

Refrigerador de Farmacia de 2~8°C

Control Inteligente y Temperatura Constante
Las Múltiples Alarmas Aportan Más Seguridad



YC-130EL

0,6 °C — Uniformidad de Temp.

35 Min. — Reducción hasta 5°C

10 Min. — Recuperación de Temp. Tras Apertura de Puerta por 1 Min

*Datos típicos de congelador basados en pruebas internas con punto de consigna a 5°C y temperatura ambiente de 22°C.

Características

- **Sistema de Control de Temperatura** — Muestra temp. en incrementos de 0,1°C
- **Compacto y Adaptable** — Se ajusta bajo encimeras estándar de 34" de altura compatibles con ADA
- **Refrigerante Hidrocarburo** — Gas Natural Respetuoso con el Medio Ambiente
- **Declaración de Conformidad**
- **Puerta de Espuma**
- **Registrador de Datos** — Puede registrar 100.000 datos, 12 meses de datos pueden exportarse via puerto USB

Estructura



Dimensiones





MCF

Material de Cambio de Fase

Especificaciones

Refrigerador de Farmacia de 2~8°C		
Modelo	YC-130EL	
Capacidad	130L / 4.59 Pies Cúbicos	
Tamaño Interno (An*Prof*Al) mm/Pulgadas	554*510*510/21.81*20.00*23.15 PULGADAS	
Tamaño Externo (An*Prof*Al) mm/Pulgadas	650*625*810/25.59*24.60*33.15 PULGADAS	
Tamaño del Paquete (An*Prof*Al) mm/Pulgadas	720*703*810/28.25*27.68*34.65 PULGADAS	
Peso Neto (Kgs/Lbs)	51/112.44	
Peso Bruto (Kgs/Lbs)	56/123.46	
Rendimiento		
Rango de Temperatura	1ud	
Temperatura Ambiente	16-32°C	
Rendimiento de Enfriamiento	5°C	
Clase Climática	N	
Controlador	Microprocesador	
Pantalla	Pantalla Digital	
Refrigeración		
Compresor	1ud	
Método de Enfriamiento	Enfriamiento por Aire	
Modo de Descongelación	Automática	
Refrigerante	R600a	
Espesor del Aislamiento (mm)	D:55, L/R-4R, B:50	
Construcción		
Material Externo	Material de Cambio de Fase	
Material Interno	Placa de Aluminio Rociada	
Estantes	3	
Puerto de Prueba de Acceso	1 ud. Ø23mm	
Ruedas	2+2 Pies Niveladores	
Registro de Datos/Exportación	Registro cada 10 mins/Máx. 12 meses vía puerto USB	
Interfaz	Contacto de Alarma Remota, RS485	
Batería de Respaldo	Sí	
Alarmas		
Temperatura (Alarma)	Temperatura Alta/Baja, Temperatura Ambiente Alta	
Eléctrico (Alarma)	Falla de Energía, Batería Baja, Error del Sensor	
Sistema (Alarma)	Falla de Comunicación de Datos, Puerta Entreabierta, Falla del Registrador de Datos	
Fuente de Alimentación (V/Hz)	110V/60Hz	220~240V/50Hz
Corriente Nominal (A)	1.66A	0.98A
Consumo Eléctrico	3.62	--

* Zhongke Meiling se reserva el derecho de cambiar productos y especificaciones sin previo aviso.

No hay datos disponibles.

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific